

EXPLOR @ 100 XS. Fanless

<ul style="list-style-type: none"> - Mini POS Fanless - CPU: Celeron M ULV 1.0 Ghz - Intel 852GM - Tamaño panel 12,1" LCD-TFT <ul style="list-style-type: none"> - Luminosidad 150 cd/m2, resolución 1024x768 - Pantalla táctil- Angulo inclin : -25/65 grados (instalacion en muro) - RAM 512 MB ampliable a 1 GB SO-DIMM - Disco Duro 160 Sata - I/O; 4xUSB, 1xLAN RJ45(10/100/1000), 1 RJ 11(cajon) 4XCOM RJ45 (COM1 RS232;COM2 RS232/422/485;COM3; COM4 5V/12V), 1XP, 1x2° VGA, 1xDC Jack, 1x Mic in, 1xLine-out 	<ul style="list-style-type: none"> - Zócalo compatible Compact Flash (opcional) - Adaptador corriente 90W AC externa - Sistemas Operativos soportados:Windows Wepos/XP/2000; Linux - Temperatura en funcionamiento: 5°C /35°C - Temperatura en reposo: -20°C /55°C - Certificaciones . CE, Class A, LVD - Dimensiones: 308x265x325 mm <p>OPCIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MCR 3 pistas, Pantalla cliente 2x20 caracteres, 2° display 10,4"/12,1" 		
Código	Voz Comercial	Descripción	Euros
B5612000	EXPLOR@100XS	TPV compacto pantalla táctil 12". Sistema operativo WEPOS incluido	999,00

EXPLOR@ VX. Versión Fanless. Sin ventilador. Bajo consumo.

<ul style="list-style-type: none"> - Pantalla Táctil 15" LCD-TFT - Luminosidad 250 cd/m2, resolución 1024x768 ELO pantalla táctil - Angulo inclinación ; 0-80 grados - CPU procesador: Celeron M ULV1.0 GHz Intel 852GM FSB400MHz - RAM 512 MB DDR ampliable a 1 GB - Disco Duro 3,5: 80 GB - I/O Frontal : 2 X USB 2.0 - I/O Traseros; 4xUSB, 1xLAN RJ45(10/100/1000), 1 RJ 11(cajon) 4XCOM RJ45 (COM3/COM4 5V/12V), 1XParal, 1x2° VGA, 1xDC Jack, 1x Mic in, 1xLine-out 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema operativo instalado: WEPOS - Fuente alimentación externa 90 W. AC Power adapter - Dimensiones: 355x145x363 mm - IP54. Resistente polvo y líquidos <p>OPCIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lector tarjeta magnética (3 pistas) - Lector Smart card (tarjetas con chip) - Pantalla cliente 2x20 VFD - 2ª pantalla LCD 10"/12"/15" TFT 		
Código	Voz Comercial	Descripción	Euros
B5401000	EXPLOR@VX Fanless	Pos Integrado con pantalla táctil + Windows WEPOS Profesional	1.099,00

EXPLOR@ VX

<ul style="list-style-type: none"> - Pantalla Táctil 15" LCD-TFT - Luminosidad 250 cd/m2, resolución 1024x768 ELO pantalla táctil - Angulo inclinación ; 0-80 grados - CPU procesador: Celeron M 1.5 GHz Intel 852GM FSB400MHz - RAM 1 GB - Disco Duro 3,5: 80 GB - I/O Frontal : 2 X USB 2.0 - I/O Traseros; 4xUSB, 1xLAN RJ45(10/100/1000), 1 RJ 11(cajon) 4XCOM RJ45 (COM3/COM4 5V/12V), 1XParal, 1x2° VGA, 1xDC Jack, 1x Mic in, 1xLine-out 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema operativo: sin Sist operativo - Fuente alimentación externa 90 W. AC Power adapter - Dimensiones: 355x145x363 mm - IP54. Resistente polvo y líquidos <p>OPCIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lector tarjeta magnética (3 pistas) - Lector Smart card (tarjetas con chip) - Pantalla cliente 2x20 VFD - 2ª pantalla LCD 10"/12"/15" TFT 		
Código	Voz Comercial	Descripción	Euros
B5649000	EXPLOR@VX	Pos Integrado con pantalla táctil sin Sistema operativo	1.150,00



EXPLOR@ 100XS



EXPLOR@ VX

EXPLOR@ VX N (version Atom)

<ul style="list-style-type: none"> - Pantalla Táctil 15" LCD-TFT (ELO) - Luminosidad 250 cd/m2, resolución 1024x768 ELO pantalla táctil - Angulo inclinación ; 0-80 grados - CPU procesador: Atom N270 1.66 GHz Intel 945GSE+ICH7M - RAM 1 GB DDR2 (Ampliable hasta 2 GB) - Disco Duro 3,5: 160 GB - I/O Frontal : 2 X USB 2.0 - I/O Traseros: 4xUSB, 1xLAN RJ45(10/100/1000), 1 RJ 11(cajon) 4XCOM RJ45 (COM3/COM4 5V/12V), 1XParal, 1x2° VGA, 1xDC Jack, 1x Mic in, 1xLine-out 				<ul style="list-style-type: none"> - Sistema operativo: Windows POSReady - Fuente alimentación externa 90 W. AC Power adapter - Dimensiones: 355x145x363 mm - IP54. Resistente polvo y líquidos 			
OPCIONES: <ul style="list-style-type: none"> - Lector tarjeta magnética (3 pistas) - Lector Smart card (tarjetas con chip) - Pantalla cliente 2x20 VFD - 2ª pantalla LCD 10"/12"/15" TFT 							
Código	Voz Comercial	Descripción	Euros				
B8523000	EXPLOR@VX N	Pos Integrado con pantalla táctil + Windows POSReady	1.099,00				

EXPLOR@ VX E (Enhanced version Celeron M 1,86 GHZ)

<ul style="list-style-type: none"> - Pantalla Táctil 15" LCD-TFT (ELO) - Luminosidad 250 cd/m2, resolución 1024x768 ELO pantalla táctil - Angulo inclinación ; 0-80 grados - CPU procesador: Celeron M 1.86 GHz Intel 945GME+ICH7M - RAM 1 GB DDR2 (Ampliable hasta 4 GB) - Disco Duro 3,5: 160 GB - I/O Frontal : 2 X USB 2.0 - I/O Traseros: 4xUSB, 1xLAN RJ45(10/100/1000), 1 RJ 11(cajon) 4XCOM RJ45 (COM3/COM4 5V/12V), 1XParal, 1x2° VGA, 1xDC Jack, 1x Mic in, 1xLine-out 				<ul style="list-style-type: none"> - Sistema operativo: Windows POSReady - Fuente alimentación externa 90 W. AC Power adapter - Dimensiones: 355x145x363 mm - IP54. Resistente polvo y líquidos 			
OPCIONES: <ul style="list-style-type: none"> - Lector tarjeta magnética (3 pistas) - Lector Smart card (tarjetas con chip) - Pantalla cliente 2x20 VFD - 2ª pantalla LCD 10"/12"/15" TFT 							
Código	Voz Comercial	Descripción	Euros				
B5952000	EXPLOR@VX E	Pos Integrado con pantalla táctil + Windows POSReady	1.299,00				

EXPLOR@ VX E (Enhanced versión Pentium Core 2 Duo 1,66 GHZ)

<ul style="list-style-type: none"> - Pantalla Táctil 15" LCD-TFT (ELO) - Luminosidad 250 cd/m2, resolución 1024x768 ELO pantalla táctil - Angulo inclinación ; 0-80 grados - CPU procesador: Pentium Core 2 Duo 1.66 GHz Intel 945GME+ICH7M - RAM 2 GB DDR2 (Ampliable hasta 4 GB) - Disco Duro 3,5: 160 GB - I/O Frontal : 2 X USB 2.0 - I/O Traseros: 4xUSB, 1xLAN RJ45(10/100/1000), 1 RJ 11(cajon) 4XCOM RJ45 (COM3/COM4 5V/12V), 1XParal, 1x2° VGA, 1xDC Jack, 1x Mic in, 1xLine-out 				<ul style="list-style-type: none"> - Sistema operativo: Windows POSReady - Fuente alimentación externa 90 W. AC Power adapter - Dimensiones: 355x145x363 mm - IP54. Resistente polvo y líquidos 			
OPCIONES: <ul style="list-style-type: none"> - Lector tarjeta magnética (3 pistas) - Lector Smart card (tarjetas con chip) - Pantalla cliente 2x20 VFD - 2ª pantalla LCD 10"/12"/15" TFT 							
Código	Voz Comercial	Descripción	Euros				
B8763000	EXPLOR@VX E	Pos Integrado con pantalla táctil + Windows POSReady	1.499,00				



EXPLOR@ 450 (Fanless Dual core)			
- Pantalla Táctil 15" LCD-TFT (AUO) - Luminosidad 250 cd/m2, resolución 1024x768 AUO pantalla táctil - Angulo inclinación ; 0-90 grados - CPU procesador: D510 Dual core 1.66 GHz - Chipset: Intel Graphic built-in + ICH8M - RAM 1 GB DDR2 (Ampliable hasta 1x2 GB) - Disco Duro 2,5: 160 GB - I/O Traseros; 4xUSB, 1 RJ 11(cajon) 2xGiga LAN RJ45(10/100/1000) soporta wake on LAN 3XCOM ports (COM1: RS232/422/485 DB9. COM 2: RS232 RJ50 10 pin COM3: RS232 DB9), 1x2° VGA, 1xDC Jack		- Sistema operativo: Windows POSReady - Fuente alimentación externa 135 W. AC Power adapter - Dimensiones: 365x285x328 mm - IP65. Resistente polvo y líquidos OPCIONES: - Lector tarjeta magnética 3 pistas (PS2) - Lector tarjeta magnética 3 pistas (PS2) + Lector huella dactilar (USB) - Lector tarjeta magnética 3 pistas (PS2) + Lector i-button (PS2) - Pantalla cliente 2x20 VFD - 2ª pantalla 12,1" TFT	
Código	Voz Comercial	Descripción	Euros
B8600000	EXPLOR@ 450	Pos Integrado con pantalla táctil + Windows POSReady	1.199,00

TPV TÁCTIL FANLESS DUAL CORE

DISEÑO ELEGANTE Y EXCLUSIVO

ANGULO DE INCLINACIÓN AJUSTABLE PARA DIFERENTES ENTORNOS (0°-90°)

FACIL ACCESO A COMPONENTES PRINCIPALES

IDEAL PARA ENTORNOS DUROS: ALTA PROTECCION CONTRA POLVO Y AGUA (ESTANDAR IP65)

